ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Jas 2658A2EU1

www.sioen-ppc.com

Fabrikant : **SIOEN Head Office Fabriekstraat 23, B-8850 Ardooie**
Tel. + 32 51 740 800 - Fax. + 32 51 740 962
mailto: customer@sioen.be – info@sioen.com

Bevuilde kledij kan het beschermingsniveau doen dalen.. Regelmatig onderhoud is noodzakelijk en verlengt de levensduur van de kledij. .

Veiligheidskleding behoeft speciaal onderhoud en moet regelmatig worden gereinigd. Was de kleding na elke belangrijke interventie of onmiddellijk na elk voorval waarbij er contact geweest is met bloed of micro-organismen of indien er contact was met schadelijke producten zoals vb. chemicaliën , Vervuilingen (zoals bv ook hars-, olie- en brandstofresten) kunnen een schadelijke invloed hebben op de werking van de veiligheidskleding. Wij adviseren hoofdwasmiddelen te gebruiken die normaal in de handel verkrijgbaar zijn. Bij sterke vervuiling een eetlepel vetoplosser zeep) aan het wasmiddel toevoegen

Was de PBM afzonderlijk van elk ander type kledij
We adviseren om ambulance kledij separaat te wassen. Tijdens het wasprocédé dient vervuilde kledij (voor het wassen) apart te worden gehouden van schone, gewassen kledij.
Het thuis wassen van deze PBM is niet aan te raden . Bij voorkeur dient deze kledij te worden gewassen in een gecontroleerde omgeving (commerciële wasserij).

Onderzoekingen hebben aangetoond dat vervuiling een schadelijke invloed kunnen hebben op de werking van de veiligheidskleding. Eveneens kan het aantal wasbeurten(vb. de mechanische belasting door machinewassen) de effectiviteit van de bescherming beïnvloeden. Om een zo hoog mogelijke beschermende werking van de veiligheidskleding te waarborgen moeten de volgende onderhoudsadviezen voor het reinigen en onderhoud beslist in acht worden genomen

Voor het behoud van levensduur en kwaliteitsgarantie, dient u hieronder vermelde instructies in acht te nemen.

WASSYMBOLEN
De wassymbolen worden duidelijk op het etiket vermeld en geven informatie over de maximaal toegestane belasting inzake de onderhoudsbehandelingen van het geëtiketteerde textielproduct. Het onderhoudssymbool is geen kwaliteitsgarantie. Een onderhoudsbeurt conform de betekenis van de gebruikte symbolen geeft een waarborg dat het textielproduct geen onaanvaardbare schade zal oplopen. Het garandeert echter niet dat alle vlekken zullen verwijderd zijn.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES



Dit symbool geeft aan dat het product wasbaar is. Het getal in de wastobbe geeft de maximale wastemperatuur aan in graden Celsius, dat niet overschreden mag worden.
De balk onder de wastobbe duidt op een mechanisch mildere behandeling, m.a.w. minder omwentelingen van de wastrommel of een gereduceerde lading. Deze balk wordt veelal gebruikt bij artikelen die kreukherstellend zijn en artikelen die synthetische vezels bevatten.

Model 2658A2EU1 : 

Max. 50x
Dit symbool betekent een fijnwasprogramma op maximaal 40°C voor artikelen uit synthetische vezels. Lading sterk reduceren en trommel maar half vullen. Bijhorend wasprogramma instellen. Wegens kreukgevaar niet of slechts zeer kort zwieren. Geen wasverzachter gebruiken ,geen wasprodukten met optische azuragemiddelen gebruiken.

Please note that all information given in this document is intented to be useful and informative and is correct to the best of our knowledge. No liability can be accepted for inaccuracies or omissions.
Contact our sales for full information if specific requirements are needed.

Conformiteit aan de signalisatienorm wordt gegarandeerd tot 50 wasbeurten. De retroreflecterende banden kunnen tot 75 x huishoudelijk gewassen worden bij 60° en het fluo buitenweefsel is conform tot 50 wasbeurten

- Voor een langere levensduur adviseren we om de kledij bij 40° te wassen .Het buitenweefsel : en de retro-reflecterende banden zijn bestendig tegen wassen aan 60°C.
  Een te hoge temperatuur heeft een negatief effect op de kleurechtheid van de buitenste laag stof welke kan interfereren met andere elementen van het kledingstuk.
- Belaadt u wasmachine correct voor een optimale reiniging en een minimale mechanische belasting. De aanbevolen lading bedraagt 60% .. Bij een te hoge belasting wordt het vuil minder adequaat verwijdert en is er risico op permanente kreuken. Bij een te lage belasting is er meer risico op slijtage van de kledij .
  Een andere belangrijke parameter is de kledij met voorwas te wassen en schoon water te gebruiken bij wassen. Hierbij dient de zuurtegraad (pH) tussen 4(min) en 9 (max) te zijn.
- De dosering van het detergent hangt af van de vervuilingsgraad van de kledij, de waterhardheid , het product zelf en van het type wasmachine.
- Goed naspoelen is essentieel zodat alle restanten van detergenten en andere produkten van de kledij verwijdert is. Er dient nagespoeld met voldoende water.
- Gebruik zacht water tijdens het wassen, spoelen. Hard water heeft een omgekeerd effect op het verwijderen van vuil. De aanwezige minerale zouten in hard water kunnen onoplosbare deeltjes vastzetten op het weefseloppervlak , die de eigenschappen van de kledij vermindert. Ook de zuurtegraadgrenzen zijn van belang (min. pH 4; max. pH 9) voor maximaal kleurbehoud

Algemene onderhoudstips voor het wassen :

- Laat uw kledingstuk niet te vuil worden
- Vuile was luchtig en droog bewaren en niet te lang laten liggen
- Vlekken en sterk vervuilde delen gepast voorbehandelen. U kunt sterk bevuilde kledingstukken een tijdje weken vooraleer te wassen (zonder gebruik van geconcentreerde wasmiddelen).
- Bonte, kleurrijke artikelen scheiden van de donkere artikelen ; nieuwe artikelen eerst alleen wassen.
- Dit artikel dient op een ‘milde’ manier behandeld te worden, dus zorgen voor een verhoogd vlotniveau. De waslading verminderen.
- Ritsen, drukknopen, klittenband sluiten alvorens het kledingstuk te wassen.
- Wasmiddel steeds juist volgens de doseertabel toevoegen, daarbij rekening houden met de hardheid van het water. Bij gebruik van te weinig wasmiddel bekomt men een slecht wasresultaat. Afzettingen ontstaan op de was (vergrauwen) en in de machine. Daardoor wordt de levensduur van het artikel en van de wasmachine verminderd.
- Het kledingstuk goed naspoelen teneinde alle restanten van wasmiddel te verwijderen.
- Het kledingstuk niet nat wegbergen en op een donkere plaats bewaren, teneinde kleurverandering tegen te gaan;

HERIMPREGNEREN

De vuil en waterafstotende eigenschappen verminderen bij gebruik/na onderhoud. Het is noodzakelijk na iedere 5 onderhoudsbeurten (we adviseren na iedere wasbeurt), een herapplicatie van een water/vuilafstotende finish uit te voeren. (vb. in een commerciële wasserij).

Instructies voor herapplicatie:

- na iedere wasbeurt , is het aan te raden een extra spoelbeurt in te lassen
- voeg aan het begin van de herapplicatie-cyclus het vuil/waterafstotend- produkt toe.
- laat gedurende 10 min. aan 40°C draaien - uitzwiertijd: 2 min. - volledig drogen van de kleding in droogtrommel bij een temperatuur max. 65 ° - de finish moet door het droogproces worden uitgecondenseerd; laat extra drogen gedurende - maximaal 10 minuten aan 65°C. (een langere tijd of hogere temperatuur kan leiden tot een ontoereikend resultaat).

Het niet respecteren van bovenstaande onderhoudsinstructies; kan leiden tot verminderde bescherming. De herapplicatie van een vuil-en waterafstotende finish, is verplicht na 5 onderhoudsbeurten

Please note that all information given in this document is intented to be useful and informative and is correct to the best of our knowledge. No liability can be accepted for inaccuracies or omissions.
Contact our sales for full information if specific requirements are needed.



(javelwater)

De driehoek is het symbool voor het bleken. Heeft informatie aan zowel de gebruiker die thuis vlekken wil verwijderen als aan de professionele wasserijen.

Model 2658A2EU1 
Artikelen die dit teken dragen, weerstaan niet aan bleken of aan ontvlekken met producten op basis van Chloor (javelwater) (herkenbaar aan de typische Chloorgeur).
Het gebruik van chloorbleekmiddelen is dus niet toegelaten voor het onderhoud of desinfectie van uw PPE. Ook het gebruik van chloorhoudende schoonmaakmiddelen voor bv. vloeren, materialen ..kunnen uw PPE en het beschermingsniveau ervan beschadigen



De punten in het symbool geven proportioneel de temperatuur aan in de droogtrommel. Het symbool is facultatief en is internationaal op vrijwillige basis ingevoerd. Bij ontbreken van het droogtrommelsymbool kunnen de symbolen van wassen en strijken een aanduiding geven inzake het drogen in een droogtrommel. Hoe toleranter de symbolen voor wassen en strijken zijn, hoe groter de mogelijkheden zijn voor het drogen in de droogtrommel. Hoe strenger de voorwaarden worden voor het wassen strijken, hoe meer voorzichtigheid geboden is. De variabele programma-aanduidingen op de machines laten nu nog niet toe om duidelijk een relate te leggen naar de verschillende artikelen.

Model 2658A2EU1 
Artikelen met hierboven afgebeeld droogsymbool kunnen niet in een droogtrommel worden behandeld. We adviseren om de kleding hangend te laten drogen.



Het aantal punten in het strijksymbool geven de temperatuurwaarden aan voor het strijkijzer. Dikwijls geven de in de handel zijnde strijkijzers en strijkmachines ook de namen van de textielvezels en de daarbij horende temperatuurwaarden aan. Het is aangewezen de temperatuur te kiezen in functie van de aangegeven punten ipv. de aanduidingen te volgen van de vezels, omdat vaak alleen proportioneel de meest gebruikte vezels in het samenstellingsetiket worden aangegeven.
Sommige artikelen (zoals bvb de artikelen waarbij onder wastobben een balk is aangebracht) kunnen, maar hoeven niet noodzakelijk gestreken te worden. het volstaat om ze nat, of na het uitslingeren direct op te hangen of ze in vorm te leggen bij het liggend drogen.

Model 2658A2EU1 
De kledij hoeft niet gestreken te worden. De kledij kan eventueel enkel aan de buitenzijde gestreken worden bij lage temperatuur  (max. 110°), doch de retro-reflecterende banden , logo's mogen niet gestreken worden



Het symbool geeft aan dat een artikel al dan niet chemisch gereinigd kan worden. De lettertekens in het symbool zijn in eerste instantie voor de textielreiniger bedoeld, en geven aan welke oplosmiddelen kunnen gebruikt worden. De balken onder het symbool geven aan dat de mechanische behandeling milder moet toegepast worden, of de temperatuur gebuikt tijdens het bad of gedurende het drogen verminderd moeten worden en of er een verhoging van de vochtigheidsgraad nodig is.
Het symbool geeft echter ook aan de verbruiker informatie of bvb kiloreiniging mogelijk is in muntautomaten, en of de vaak in huishoudkring aanwezige oplosmiddelen en solventen kunnen gebruikt worden.
De textielreiniger moet het reinigingsproces eveneens kiezen in functie van de eigenheid van het textielproduct en van de vervuilingsgraad (vormaal of speciale reiniging).

Please note that all information given in this document is intented to be useful and informative and is correct to the best of our knowledge. No liability can be accepted for inaccuracies or omissions.
Contact our sales for full information if specific requirements are needed.

Model 2658A2EU1 : 
Een reinigingsproces met solventen is niet toegestaan.
Gebruikte solventen : perchlorethyleen of minerale benzine. Reinigingsproces voor delicate artikelen.
Geen kiloreiniging, niet reinigen in muntautomaten..

De levensduur is niet alleen van de wascycli afhankelijk., maar ook van enkele andere factoren.

Wanneer u het kledingstuk niet draagt, dient u het op te bergen in een goed verluchte kamer en extreme temperaturen vermijden. Hang het bij voorkeur up. Een nat kledingstuk dient u met de hand terug in vorm te brengen en volledig te drogen vooraleer u het opbergt.

Controleer de kleding voor elk gebruik of er geen visuele beschadigingen zijn: gaatjes of haperingen, verkleuring, , ... Bij twijfel moet het kledingstuk vernietigd en vervangen worden.

Draag NOOIT een beschadigd kledingstuk. Een beschadigd kledingstuk biedt niet langer optimale bescherming en dient daarom onmiddellijk vervangen of hersteld (*) te worden. Beschadigde kledingstukken dienen onmiddellijk vernietigd of gemarkeerd te worden zodat ze niet langer gedragen kunnen worden. Het veilig vernietigen, recycleren of wegdoen van het beschadigde kledingstuk kan gebeuren door mechanische vernietiging of verbranding in een gespecialiseerd instituut (*). Sioen nv heeft geen terugname verplichting.

Het beschermingsniveau daalt bij beschadigingen – Bevuilde kleding kan het beschermingsniveau doen dalen.

Sioen n.v. staat niet in voor de schade ontstaan naar aanleiding van elke toepassing die niet 100% overeenstemt met de hierboven aangegeven voorschriften.

Please note that all information given in this document is intented to be useful and informative and is correct to the best of our knowledge. No liability can be accepted for inaccuracies or omissions.
Contact our sales for full information if specific requirements are needed.